**Flexibel automatisiertes
Zweikomponenten-Spritzgießen,
Abtrennen und Montieren
funktionsintegrierter mikrooptischer
Systeme aus Kunststoff**

Abschlussbericht des Verbundprojektes FASAMOS

Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von morgen“ (Förderkennzeichen: 02PC2006) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe betreut. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autoren.

DESMA

DESMA Schuhmaschinen GmbH, Achim
Maschinentechnik für das Zweikomponenten-
Mikrospritzgießen, Gesamtkonzept, Koordinator

Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH
Technologie-, Prüf- und Weiterbildungszentrum

Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH
Zweikomponenten-Mikrospritzgießtechnologie,
Gesamtkonzept, Co-Koordinator

XENON

XENON Automatisierungstechnik GmbH, Dresden
Handhabungs- und Montagetechnik

WESKO GmbH

WESKO GmbH, Oelsnitz
Spritzgießwerkzeugtechnik für Zweikomponenten-
Mikroformteile

STM

STM Sensor Technologie München GmbH
Anwendung und Betreuung des
Demonstrationsformteils „Optosensor“

ITW e.V. Chemnitz
Prüftechnik und Fertigungstechnik

microfluidic ChipShop GmbH, Jena
Anwendung und Betreuung des Demonstrations-
formteils „Mikrofluidiksystem“

Gábor Jüttner, Björn Dormann und Christian Siebenhaar (Hrsg.)

Flexibel automatisiertes Zweikomponenten-Spritzgießen, Abtrennen und Montieren funktionsintegrierter mikrooptischer Systeme aus Kunststoff (FASAMOS)

Abschlussbericht des Verbundprojektes „FASAMOS“

ISBN 978-3-8440-0672-8

ISSN 1610-5907

196 Seiten, 184 Abbildungen, 19 Tabellen, 96 Literaturzitate

Referat: Das Projekt setzte sich zum Ziel, die neuen Möglichkeiten des schussgewichtsoptimierten 2K-Mikrospritzgießens (Qualität, Flexibilität und Kostenoptimierung) unter Einbeziehung von Inline-Mess- und Prüfverfahren mit den Nachfolgeschritten von Montage, Handhabung und Logistik auf dem Gebiet der Fertigung optischer Mikrosysteme zu kombinieren. Konkret bedeutete dies, basierend auf dem neuen Maschinenkonzept einer Zweikomponenten-Mikrospritzgießanlage, eine flexible kompakte beispielhafte Fertigungskette zur Herstellung zuverlässiger Mikrooptiksysteme aufzubauen. Diese Prozesskette beinhaltet neben dem 2K-Mikrospritzgießen die Nachfolgeschritte Handhaben, Prüfen, Angusstrennen und Montieren. Eine prozessübergreifende Handhabungstechnik mit modularen Transfer- und Greiferlösungen verbindet und automatisiert die einzelnen Prozessschritte. Zu den Zielen gehörte auch die verfahrens- und kunststoffgerechte Auslegung der Zweikomponenten-Mikrooptikformteile. Das Verbundvorhaben lieferte vielfältige Ergebnisse: Eine neuartige, flexible und universelle Produktionsanlage für die Fertigung zukunfts-trächtiger Produkte, innovative Einzelmodule, neue und verbesserte Produktionsmethoden sowie neuartige mikrooptische Produkte.

Schlagworte: Mikrospritzgießen, Zweikomponenten-Spritzgießen, Kunststoff-Mikrooptik, Spritzgießsimulation, Lösungssystematik, Mikrowerkzeugtechnik, Mikrostrukturierung, Mikromontage, Handhabung, Greifertechnik, Prozessintegration, optische Qualitätskontrolle, Angusstrennung, Spannungsreduzierung, Mikrofluidik, Lab-On-Chip, LED-Systeme, Anlagen-Demonstrator

Autoren

Björn Dormann (Projektkoordinator), *Klößner Desma Schuhmaschinen GmbH, Achim*
Kap. 5.2

Gábor Jüttner (Projekt-Co-Koordinator), *Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH, Leipzig*
Satz, Kap. 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 4.1, 4.2.2–4.2.5, 4.3.1, 4.3.3, 6.1

Christian Siebenhaar, *ITW e.V., Chemnitz*

Kap. 2.2 – 2.6, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 5.1, 5.3, 5.4, 6.2

Tilo Sieber, *XENON GmbH, Dresden*

Kap. 3.3, 5.1, 5.3 – 5.5, 6.2

Thomas Härtel, *Wesko GmbH, Oelsnitz (Erzg.)*

Kap. 3.4.1.3, 3.4.2.2, 4.4

Kerstin Rintelmann, *STM Sensor Technologie München GmbH, Neubiberg*

Kap. 3.6.1, 4.2.1, 6.3

Claudia Gärtner, *microfluidic ChipShop GmbH, Jena*

Kap. 3.6.2, 4.3.1, 4.3.4, 6.4

Berichte aus der Mikrosystemtechnik

Gábor Jüttner
Björn Dormann
Christian Siebenhaar

**Flexibel automatisiertes Zweikomponenten-
Spritzgießen, Abtrennen und Montieren
mikrooptischer Systeme aus Kunststoff**

Shaker Verlag
Aachen 2012

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Copyright Shaker Verlag 2012

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung, vorbehalten.

Printed in Germany.

ISBN 978-3-8440-0672-8

ISSN 1610-5907

Shaker Verlag GmbH • Postfach 101818 • 52018 Aachen

Telefon: 02407 / 95 96 - 0 • Telefax: 02407 / 95 96 - 9

Internet: www.shaker.de • E-Mail: info@shaker.de

Vorwort

Mikrooptische Systeme und Komponenten sind Bestandteil von nahezu jedem High-Tech Produkt im Alltag. Mikrooptische Baugruppen sind z. B. in Mobiltelefonen, optischen Sensoren, medizintechnischen Geräte zu finden und müssen höchst dynamische Marktanforderungen erfüllen. Bei der Herstellung mikrooptischer Komponenten aus Kunststoff gilt insbesondere, dass die Wirtschaftlichkeit des Produktionsprozesses in großem Maß von dem Integrations- und Automatisierungsgrad sowie von der Flexibilität bezüglich Stückzahlen und Produktvarianten definiert wird. Dementsprechend sind neue produktionstechnische Ansätze notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit der mikrooptischen Branche langfristig zu sichern.

Mit der Förderinitiative „Fertigung mikrooptischer Bauteile und Systeme“ aus dem Programm „Rahmenkonzept Forschung für die Produktion von morgen“ gibt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wichtige Impulse, um die Produktionstechnik im Mikrooptik-Sektor durch Innovation nachhaltig zu konsolidieren. Forschungsprojekte mit Beteiligung von produzierenden Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), sind gefördert worden, um neue Lösungsansätze für Schlüsselprobleme der Branche weiterzuentwickeln. In diesem Kontext hat sich das Verbundprojekt FASAMOS „Flexibel automatisiertes, qualitätsgesteuertes Zweikomponenten-Spritzgießen, Abtrennen und Montieren funktionsintegrierter mikrooptischer Systeme aus Kunststoff“ die Etablierung einer neuen, integrierten und losgrößtenflexiblen Produktionsstrategie in der Mikrotechnik und Optik als Ziel gesetzt. Im Fokus von FASAMOS stand die Entwicklung einer 2K-Mikrospritzgussmaschine mit integrierter Handhabungstechnik zur Vereinzelung, Systemmontage und automatischen In-Line-Qualitätskontrolle. Das Integrationskonzept von FASAMOS wurde anschließend in Fertigungszellen anhand High-Value Anwendungsfälle aus Kunststoff demonstriert.

Die Früchte der engagierten und interdisziplinären Zusammenarbeit des Konsortiums FASAMOS werden im Detail in diesem Bericht der Öffentlichkeit vorgestellt und gleichzeitig dadurch die Breitenwirksamkeit des Verbundprojektes erhöht. Für die beteiligten Partner eröffnen sich nach FASAMOS zahlreiche Verwertungsmöglichkeiten für die im Projekt erzielten Ergebnisse. Hersteller und Ausrüster von Mikrospritzgussanlagen und -komponenten, Dienstleister im Bereich der Automatisierung sowie Anwender in der Sensor- und Medizintechnik, um nur ein paar Beispiele zu erwähnen, werden sicherlich von einem Wettbewerbsvorsprung profitieren und einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Produktion in Deutschland leisten.

*Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Projekträger Karlsruhe (PTKA)
Dr.-Ing. Alexander Lucumi
Februar 2011*

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielstellung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Ziele	2
1.3	Projektstruktur	3
1.3.1	Projektpartner	3
1.3.2	Zusammenarbeit	6
1.3.3	Projektablauf	7
2	Stand der Technik	8
2.1	Spritzgießtechnik	8
2.2	Verfahren zur Kompensation von Bauteilspannungen	10
2.3	Trenntechnik zur Beseitigung von Angüssen	13
2.4	Handhabungs- und Montagetechnik	14
2.5	Flexible Prozessautomation	15
2.6	Optische Mess- und Prüftechnik	16
3	Grundlegende Untersuchungen	18
3.1	Spannungsabbau	18
3.1.1	Motivation	18
3.1.2	Vorgehensweise	19
3.1.3	Untersuchungen zum resonanten Wirkprinzip	20
3.1.4	Untersuchungen zum quasistatischen Wirkprinzip	33
3.1.5	Ausblick	40
3.1.6	Fazit	41
3.2	Angusstrennung	42
3.2.1	Anforderungen	42
3.2.2	Vorbetrachtungen	42
3.2.3	Versuche zur Verfahrenseingrenzung	44
3.2.4	Automatisierte Werkstoffversuche	47
3.2.5	Fazit zur Angusstrennung	51
3.3	Handhabungs- und Montagekonzept	53
3.3.1	Anforderungen und Funktionalitäten	53
3.3.2	Versuche zur kamerageführten Montage des Optosensors	56
3.3.3	Montagekonzept für den Optosensor	57
3.4	Spritzgießtechnologie	61
3.4.1	Werkstoffkompatibilität für 2K-Mikroformteile	61
3.4.2	Auslegung der Tunnelanschnitte für Mikroformteile	67
3.4.3	Auftriebssituation beim Spritzgieß-Füllvorgang	69
3.5	Mess- und Prüftechnik	72
3.5.1	Anforderungen	72
3.5.2	Analyse und Test von Sensorprinzipien	73
3.5.3	Zusammenfassung und Bewertung	82
3.6	Funktionsprinzip der Demonstrationsformteile	84
3.6.1	Optosensor	84

3.6.2	Lupenchip	89
4	Formteile	91
4.1	Formteilspektrum	91
4.2	Konzeption des Formteils „Optosensor“	93
4.2.1	Anforderungen für die Formteilentwicklung	93
4.2.2	Werkzeugtechnische Grundfragen	95
4.2.3	Systematische Formteilentwicklung	101
4.2.4	Formteilkonzept für die favorisierte Variante	104
4.2.5	Rückkopplung der experimentellen Projektergebnisse	106
4.3	Konzeption des Formteils „Lupenchip“	108
4.3.1	Funktionalität und Designkonzept	108
4.3.2	Analytische Berechnungen und Simulationen	109
4.3.3	Formteilauslegung	111
4.3.4	Anforderungen	116
4.4	Werkzeugtechnik für die Demonstratoren	118
4.4.1	Optosensor	118
4.4.2	Lupenchip	124
5	Anlagen-Demonstrator	127
5.1	Übersicht	127
5.2	Mikrospritzgießen	127
5.2.1	Anlagenkonzept	127
5.2.2	Komponenten der Spritzgießmaschine	129
5.3	Montageautomation	136
5.3.1	Anlagenkonzept	136
5.3.2	Prozessmodule zur Entnahme, Ablage, Lagefixierung und Übergabe	139
5.3.3	Prozessmodule zur Angusstrennung	142
5.3.4	Prozessmodule zur optischen Zwischenprüfung	147
5.3.5	Prozessmodule zur hybriden Montage	152
5.4	Schnittstellen	155
5.5	Bedienphilosophie	159
5.5.1	Mikrospritzgießmaschine	159
5.5.2	Montagezelle	161
6	Erprobung	163
6.1	Prozessmodule zum Mikrospritzgießen	163
6.1.1	Inbetriebnahme	163
6.1.2	Mikrospritzgießtechnologie Optosensor	163
6.1.3	Mikrospritzgießtechnologie Lupenchip	165
6.2	Prozessmodule zur Nachbehandlung	166
6.2.1	Teilebereitstellung und Montage	166
6.2.2	Zwischenprüfung	169
6.2.3	Angusstrennung	171
6.2.4	Fazit	174
6.3	Erprobung der Optosensoren	175

6.3.1	Vorgehensweise	175
6.3.2	Untersuchung der Montagefähigkeit	176
6.3.3	Bestimmung der Abbildungsqualität von Optoelementen mit dem FASAMOS -Formteil	181
6.3.4	Bewertung	183
6.3.5	Zusammenfassung	185
6.4	Erprobung des Lupenchips	187
6.4.1	Fertigungsablauf	187
6.4.2	Fluidische Validierung	187
7	Zusammenfassung	190
	Literatur	193